

Fahrzeugart Motorfahrrad	Marke VELOSOLEX	Typ S 3300	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 4'755
------------------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Erkennungsmerkmale "S 3300" oben auf Scheinwerfergehäuse. - "TS 4'755" unter Rahmen-Nr.

Gültig ab Rahmen Nr. 3'338'013 Motor Nr. 3'320'650
Hersteller des Rahmens S.I.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F) - Importeur VELOSOLEX
Hersteller des Motors S.I.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F) 3, rue du Léman, Genève
Rahmen Nr. befindet sich links, hinter Steuerrohr
Motor Nr. befindet sich hinten, auf Kurbelgehäuse, auf Befestigungsflansch

Motor: Marke VELOSOLEX Typ S 3300 Lage Über Vorderrad
Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft
Zyl. Bohrung 39,5 mm Kolbenhub 40 mm Hubraum 49 ccm
Nutzleistung 0,7 PS bei Drehzahl 2'500-2'800 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen gepresstes Stahlblech, offen (ohne Federung)
Lenkstange vertikal verstellbar ca 100 mm Sattel vertikal verstellbar ca 100 mm
Bremsen: V. Rad mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff rechts
Bremsen: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links
Räder: vorne Drahtfelge hinten Drahtfelge
Bereifung: vorne 1.75 - 19 Typ Y Pneumatik 100 kg
hinten 1.75 - 19 Typ Y " 100 kg
Tretvorrichtung separat (3,95 m) Länge der Kurbelarme 165 mm
Getriebe - Anzahl Gänge 1
Kupplung automatisch (Fliehkraftkupplung)
Kraftübertragung auf Vorderrad, durch Antriebsrolle Ø 45 mm

Gewichte in kg	Leergewicht	<u>30</u>	Masse in mm	Länge	<u>1'620</u>
	Nutzlast	<u>130</u>		Breite über Lenkstange	<u>580</u>
	Gesamtgewicht	<u>160</u>		Angetr. Rad Durchmesser	<u>586</u>
	Fabrikgarantie	<u>160</u>		Höhe	<u>990</u>
	Pneutragkraft	<u>200</u>		Radstand	<u>1'000</u>

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	<u>CIBIE 10 x 6 cm</u>	Ablendvorrichtung	<u>-</u>
	Schlusslicht	<u>elektrisch</u>	Stromquelle	<u>Schwungradmagnet</u>
	Rückstrahler	<u>separat</u>	Grösse	<u>15,7</u> cm ³
	Warnvorrichtung	<u>Fahrradglocke</u>	Vergaser	<u>SOLEX 6,5 LI</u>
	Zollblei	<u>am Rahmen</u>	Tankinhalt	<u>1,4 Liter</u>
	Auspuffvorrichtung	<u>runder flacher Topf am Auspuffrohrende an unterer Kotflügelbefest.</u>		
Ansauggeräuschkämpfer	<u>Verschaltung über Zylinderkopf mit Filter</u>			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	<u>29 - 30</u>	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuscmessung	<u>64</u>	dB gemessen bei <u>29 - 30</u> Km/Std	<u>3'750</u> U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

Als Motorfahrrad anerkannt gemäss Schreiben der eidg. Polizeiabteilung vom 4.11.64.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 13.10.64