

Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	VELOSOLEX	S 3300 oder S 3800	1966	5 4 4 3 -B

Erkennungsmerkmale "S 3300" oder "S 3800" oben auf Scheinwerfergehäuse. -"F" hinter und "TS 5443 B" unter Rahmen-Nummer

Gültig ab Rahmen Nr. 3'800'001 Motor Nr. 3'800'001
 Hersteller des Rahmens S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F) - Importeur FRANZ AG, Zürich
 Hersteller des Motors S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F)
 Rahmen Nr. befindet sich links, hinter Steuerrohr
 Motor Nr. befindet sich hinten, auf Kurbelgehäuse, auf Befestigungsflansch

Motor: Marke VELOSOLEX Typ S 3300 od. S 3800 Lage über Vorderrad
 Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft
 Zyl. Bohrung 39,5 mm Kolbenhub 40 mm Hubraum 49 ccm
 Nutzleistung 0,78 PS bei Drehzahl 2'500-2'800 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen gepresstes Stahlblech, offen (ohne Federung)
 Lenkstange vertikal verstellbar ca. 100 mm Sattel vertikal verstellbar ca. 100 mm
 Bremse: V. Rad mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff rechts
 Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links
 Räder: vorne Drahtfelge hinten Drahtfelge
 Bereifung: vorne 1.75 - 19 Typ Y Pneutragkraft 100 kg
 " hinten 1.75 - 19 Typ Y " 100 kg
 Tretvorrichtung separat (3,95 m) Länge der Kurbelarme 150 mm
 Getriebe - Anzahl Gänge 1
 Kupplung automatisch (Fliehkraftkupplung)
 Kraftübertragung auf Vorderrad, durch Antriebsrolle Ø 42 mm

Gewichte in kg	Leergewicht	30	Masse in mm	Länge	1'620
	Nutzlast	130		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rod Durchmesser	586
	Fabrikgarantie	160		Höhe	990
	Pneutragkraft	200		Radstand	1'000

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne CIBIE 10 x 6 cm Abblendvorrichtung -

Schlusslicht elektrisch Stromquelle Schwungradmagnet

Rückstrahler separat Grösse 15,7 cm²

Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser SOLEX 6,5 LI

Zollblei am Rahmen Tankinhalt: 1,4 Liter

Auspuffvorrichtung runder flacher Topf, am Auspuffrohrende \varnothing 130 mm

Ansauggeräuschdämpfer Verschalung über Zylinderkopf mit Filter

Diebstahlsicherung vorhanden

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 30 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 67 dB gemessen bei 30 Km/Std 3'750 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

Als Motorfahrrad anerkannt gemäss Schreiben der eidg. Polizeiabteilung vom 1.4.66.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 8.3.66 / Zürich, 4.8.66 / Bern, 16.8.66