



Solex

IMPEX
HUNGARIA



TECHNISCHE DATEN

Motor:

Motortyp:	Ein-Gang-Automatik
Bohrung:	39,5 mm
Hub:	40 mm
Hubraum:	49 ccm
Verdichtungsverhältnis:	8,2:1
Leistung:	0,58 KW
Maximale Drehzahl:	4000 U/min.
Maximales Drehmoment:	2000 U/min.
Maximale Leistung bei:	2500 U/min.
Kupplung:	Fliehkraft
Antrieb:	Reibrolle 42 mm auf Vorderrad
Vergaser:	S 3800 6,5 l

Fahrgeräusche: 72-80 dB (A)

Zündung:

Typ:	Schwunglicht-Magnetzündung
Zündzeitpunkt:	23° v.o.T.
Unterbrecherkontakte:	0,40 mm
Zündkerzentyp:	FP 5 CR oder Bosch WR 7 AC entstört oder ähnliche Bauart
Elektrodenabstand:	0,40 mm

Tank: Inhalt: 1,4 l für ca. 100 km

Ihr Solex
Fachhändler:

Treibstoff: Mischung: Bleifreies Benzin plus 2% Öl,
entspricht Mischungsverhältnis 50:1

Bremsen:

- vorne: Felgenbremse, betätigt durch rechten Bremshebel, gekoppelt mit dem Vergaser
- hinten: Trommelbremse mit einem Durchmesser von 80 mm, betätigt durch linken Bremshebel

Beleuchtung:

Glühlampe vorne:	6 V / 15 W
Glühlampe hinten:	12 V / 4 W

Bereifung:

Abmessungen:	1,75 – 19
Fülldruck:	200 kPa (2kp/cm ² /2 at)

Abmessungen:

Länge über alles:	1610 mm
Breite über alles:	570 mm
Höhe über alles:	960 mm

Gewichte:

Trockengewicht:	30 kg
zul. Gesamtgewicht:	135 kg

Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h D; 30 km/h CH

Chromschutzbügel: auf Wunsch gegen Aufpreis



MOTOVELO GmbH

Boschstraße 18 • D-48341 Altenberge

Tel.: (02505) 9 30 50 • Fax: (02505) 9 30 50

Solex

IMPEX
HUNGARIA

